Микрокристален восък ЕЦ36А

Технически лист

Описание: ЕЦ36А е микрокристален восък с бял цвят, под формата на плочи.

Приложение: Производство на свещи, покрития, лубриканти, дървообработване, гуми, пластмаси и др.

Предимства:

- Продукт с висока температура, без примеси и добавки
- Пластичен восък с висок вискозитет
- Бял цвят, може да се използва като модификатор на вискозитета и температурата
- Съвместим с парафинови, натурални и синтетични восъци

Техническа спецификация:

Параметри	Метод	Единица	Спецификация
Температура на прокапване	ASTM D3954	°C	82 – 86
Температура на застиване	ASTM D938	°C	74 – 78
Иглова пенетрация, 25 °C	ASTM D1321	мм/10	42 – 46
Вискозитет при 100 °C	ASTM D445	$мм^2/s$	16 – 20
Цвят по скала Сейболт	ASTM D156	числово	26 – 30
Чистота стандарт FDA	175.250	-	Отговаря

Съхранение: Съхранявайте на сухи и прохладни места, защитени от пряка слънчева светлина, влага и пряка топлина, в температурен диапазон 15 – 30 °C.

Форма / опаковка: ЕЦ36А се предлага под формата на **плочи,** опаковани в кашони с тегло 25 кг.

Инструкция за използване: Винаги топете восъка на водна баня или в друг подходящ за целта съд. Не препоръчваме да задържате температурата на восъка над 90 градуса за продължителен период от време.